

Link do produktu: <https://rgme.pl/interfejs-diagnostyczny-multi-scan-max-osobowe-dostawcze-ciezarowe-p-68.html>



Interfejs diagnostyczny Multi-Scan MAX osobowe, dostawcze, ciężarowe

Cena	850,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	197139

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny Multi-Scan MAX osobowe, dostawcze, ciężarowe

Dostępne języki:

Polski, angielski, Cesky, Dansk, Deutsch, Espanol, Français, Grecki, Hollands, Węgierski, Italia, Norsk, Rumunia, Rosyjski, Srpski, Suomen kieli, Svenska, Turecki.

Obsługiwane systemy:

Kompatybilny z Windows 7 32/64 bity, Windows 10 32/64 bit.

- Dzięki pakietowi oprogramowania CARS można przeprowadzić diagnostykę specyficzną dla marki samochodów osobowych i dostawczych od 1988 r. W sumie 47 różnych marek.

- Pakiet oprogramowania TRUCKS umożliwia przeprowadzanie diagnostyki specyficznej dla marki lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, autobusów i przyczep od 1995 roku.

Niektóre oferowane możliwości:

Odczyt i kasowanie kodów usterek występujących w silniku, poduszkach powietrznych, ABS, ESP, klimatyzacji, centralizacji, bsi, uch, automatycznych skrzyniach biegów itp.

Pełna diagnostyka: SILNIK, ABS, AIRBAG, ELEKTRONIKA, IMMOBILIZER itp ...

Wyłącza silnik, ESP, ABS, poduszkę powietrzną itp ...

Resetowanie wskaźnika konserwacji i wskaźników konserwacji

Testowanie podzespołów wentylatorów, reflektorów, przekaźników, egr itp ...

Kodowanie wtryskiwaczy (tylko w niektórych pojazdach)

Wymuszona regeneracja DPF (tylko w niektórych pojazdach)

Odczyt parametrów silnika w czasie rzeczywistym:

Wyprzedzenie wtrysku lub zapłon

Ciśnienie turbo

Temperatura powietrza wlotowego

Temperatura płynu chłodzącego

Temperatura paliwa

Przepływ powietrza

Ilość wtryskiwanego paliwa

Prędkość silnika

Prędkość pojazdu

Zużycie paliwa

I wiele innych parametrów silnika.

Program diagnostyczny oparty jest na aktualnych standardach:

Funkcja multipleksera, 2xHS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), K / L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL i (SPI, analog wejście, wyjście 5 woltów).

Zawartość:

1 X urządzenie diagnostyczne (wersja Bluetooth oraz USB)

1 X CD

1 X kabel USB

8 x Car Kabel

